



## Onderzetkast voor SL50/200

### Specificaties

- **Afmetingen:**
  - Hoogte : 950 mm
  - Breedte : 450 mm
  - Diepte : 455 (550\*) mm
  - Stelvoetjes : 15 mm
  - \* = diepte incl. bevestigingsbeugel
- **Gewicht:**
  - Netto gewicht : 35-75 kg (excl. koffieautomaat)
- **Configuratie mogelijkheden:**

Product	Legplanken	Koudwaterunit	Vergrootte residubak	Vergrootte lekbak
Variant 1	•			
Variant 2		•		
Variant 3		•	•	•
Variant 4			•	•

- **Omschrijving:**

Legplanken

Met deze optie wordt de onderkast van vier legplanken voorzien zodat een voorraadkast ontstaat.

Koudwaterunit

Bij een aantal type SL50/200 automaten is onvoldoende ruimte om een koelwaterunit in de automaat zelf te monteren. Bij deze optie wordt de koelwaterunit in de onderkast gemonteerd.

Vergrootte residubak

Hierbij is in de automaatbodemplaat een uitsparing gemaakt zodat het koffieresidu in een grote afvallemmer (15 liter) terecht komt. De standaard residubak in de automaat wordt vervangen voor een speciaal type met trechter.

Deze optie is alleen mogelijk bij nieuw te produceren automaten.

Vergrootte lekbak

Hierbij is in de lekbak van de automaat een aanpassing gemaakt zodat het lekwater in een grote tank (5 liter) in de onderkast terecht komt. Deze vergrootte lekbak is niet voorzien van een voldetectie.

De onderzetkast is voorzien van een slot met dezelfde sleutel als de deur van de koffieautomaat.

