



Standmodel SL1000-Fresh brew bonen

Specificaties

- Aansluiting:**
 - Intern voltage : 24V DC
 - Elektrische aansluiting : 230 V, 50Hz ±15%, 16A
via dubbele wcd met randaarde
 - Aansluiting koud water: : 3/8"
 - Waterdruk: : 2 (dynamisch) – 5 (statisch) Bar
 - Aansluitwaarde: : 2,8 kW
- Afmetingen:**
 - Hoogte : 1830 mm
 - Breedte : 664 mm
 - Diepte : 700 mm
 - Stelvoeten : 0-15 mm
- Benodigde vrije ruimte:**
 - Achterzijde : 60 mm
 - Rechterzijde : 20 mm
 - Linkerzijde : 20 mm
 - Bovenzijde : 20 mm
- Gewicht:**
 - Netto gewicht : ca. 180 kg

Capaciteit:

Product	Capaciteit	Dosering	Aantal
Koffiebonen ⇅	4,0 kg	7,5 gr	530
Bladthee ⇅	1,1 kg	1,5 gr	730
Whitener ⇅	1,8 kg	2,5 gr	720
Suiker (2x) ⇅	3,0 kg	5,0 gr	600
Cacao	2,0 kg	18 gr	110
Topping	4,6 kg	10 gr	460

⇅ variabele dosering mogelijk

Technische uitrusting:

- Bekeruitgifte : ja, 2x 500 st.
- Optische bekerdetectie : ja, 2x
- Spoelprogramma : ja (manueel en automatisch)
- Kannen bereiding : ja
- Kannenhoogte : 210 mm
- Beker/kopje hoogte : 75-100 mm
- Administratie : BOS, EVA DTS
- Inhoud lekbak : 20 liter
- Lekbak vol detectie : ja

Optie's

Type	Standaard	Meerprijs
Automatische stand-by functie ▲	✓	
Waterfilter (in de automaat)		✓
Heetwater uitgifte	✓	
Gekoeld water uitgifte		✓
Diaverlichting (LED)	✓	
Klantspecifieke dia		✓
Infrarood kannen/gratis-sleutel		✓
TFT scherm 22" + MM speler ◇		✓
Cup-a-Soup add-on		✓

▲ gemiddeld tot 10% energiebesparing ◇ zie aanvullend specificatieblad



Betaalsystemen

Type	1000 serie
Munt acceptor	✗
Munt wisselaar	✓
Mifare	✓
Mifare Pro-X	✓
Legic	✓
Contact chip	✓
Chipknip	✓
Magneetkaart	✓

✳ kan gecombineerd worden met chipknip



